

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Caucho 100% Virgen Vulcanizado.
- Con diseño interligado que permite cubrir cualquier ancho de calle.
- El sistema de ranura y lengüeta permite que el tope se mantenga fijado firmemente en su lugar.
- Con cinta reflejante de alta visibilidad.
- De fácil instalación en cualquier superficie pavimentada.
- Su instalación no requiere capacitación.
- Ligeros y recolocables.
- Libres de mantenimiento.
- Garantía de 2 años bajo condiciones normales de uso instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.



Dimensiones: Módulo Estándar
(Largo) 90 cm; x (Ancho) 50 cm; x (Alto) 5 cm;
Peso: 15 Kg.

APLICACIONES

- Cuando los coches a alta velocidad crean peligro o ruido excesivo.
- Cuando se requiere una instalación temporal para probar programas de seguridad vial, durante eventos callejeros u otras actividades con actividad peatonal intensa.
- Cuando sólo es posible una instalación temporal.
- Donde es común el paso de camiones de carga pesada.
- En puertos.



IDEAL PARA:

Estacionamientos y garajes - Zonas residenciales
Zonas escolares o cruces escolares - Zonas de juegos infantiles
Instituciones - Hospitales
Tiendas departamentales - Restaurantes de comida rápida
Aeropuertos - Bases militares - Municipalidades
Zonas de construcción con desviaciones temporales
Zonas de construcción - Bodegas

Dimensiones: Cabecero (Tapa final)

Cabecero F (Largo) 90 cm; x (Ancho) 50 cm; x (Alto) 5 cm;
Peso: 13 Kg.

Cabecero M (Largo) 90 cm; x (Ancho) 50 cm; x (Alto) 5 cm;
Peso: 13 Kg.

